



VT520

産業用TPMSユニット



We turn this OFF!

- ▶ センサーの状態操作 (SHIP, PARK, TESTなど)
- ▶ OEMセンサーをアクティブにして読み取ります
- ▶ ASCII文字列転送やMODBUS通信プロトコルによる通信可能

内容物

VT520ユニット
J3コネクター
電源コード
ユーザーマニュアル

ツール

大きさ(高さ×幅×長さ) 139.7 mm x 406.4 mm x 203.2 mm

重量 2.5 kg

画面 3 インチ

電源 壁コンセント

受信周波数 315 と 433 MHz

インターフェース 18カ国語:英語

保証 一年

部品番号

北・南米 VT520W/O

ヨーロッパ 9600538

VT520は自動製造工場システムに適合するよう、デザインされています。自動化生産に特化した製品で、車両(乗用車およびトラック)の「組立ラインや、ホイールとタイヤの組立工場に設置し、センサーを適切な状態に設定します。

VT520システムは製造ラインの組立最終ステーションにて使用されます。検査ラインの状況に適した自動化インターフェースで、作業者による手動操作も可能です。組み立てラインの最終地点で、すべてのTPMSセンサーを起動、IDを読み込みのうえ、車両のECUにデータを登録したり、タイヤ組立工場のデータベースに転送できます。ロックアウトモード一度設定すると、システムは不用意な操作から守られます。

VT520 特徴

- ・ 特有OEMソフトウェア
- ・ TPMSセンサー起動
- ・ センサーの状態操作 (SHIP, Park, TESTなど)
- ・ RS232かRS485のデータ転送
- ・ 不用意な操作を防ぐためのロックアウトモード
- ・ ASCII文字列転送やModbus通信プロトコルによる通信可能
- ・ 完全PLC(製造ライン)制御

お問合せ

 北・南米
1-888-621-TPMS (8767) English

 カナダ
1-877-666-5325
English/Français

 ヨーロッパ
+33-1-30 80 10 54

www.ateq-tpms.com

